

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild









Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	RIDERSERIES RCM, Sockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, Dauerstrom: 6 A, Printanschluss
BestNr.	<u>8697660000</u>
Тур	SCM 4CO PCB
GTIN (EAN)	4032248369409
VPE	25 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Breite	21,5 mm	Breite (inch)	0,846 inch
Höhe	11,5 mm	Höhe (inch)	0,453 inch
Länge	29,5 mm	Länge (inch)	1,161 inch
Nettogewicht	0 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C70 °C	Betriebstemperatur	-40 °C70 °C
Feuchtigkeit	40°C / 93°M rel.Feuchte,		
	keine Betauung		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Lastseite

Dauerstrom	6 A	Nennschaltspannung	250 V AC
Schaltleistung AC (ohmsch), max.	1500 VA	Schaltspannung AC, max.	250 V

Kontaktdaten

Kontaktausführung	4 Wechsler

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz

Isolationskoordination

Bemessungsspannung	250 V	Isolierstoffgruppe	Illa
Kriech- und Luftstrecke Eingang -		Spannungsfestigkeit Eingang - Au	sgang
Ausgang	≥ 4 mm		2,5 KV _{eff} / 1 Min.
Spannungsfestigkeit benachbarte		Spannungsfestigkeit offener Konta	akt
Kontakte	2 kV _{eff} / 1 min		1,2 kV _{eff} / 1 min
Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	III

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Printanschluss

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ECLASS 9.0	27-37-16-03	ECLASS 9.1	27-37-16-03
ECLASS 10.0	27-37-16-03	ECLASS 11.0	27-37-16-03

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten <u>EPLAN, WSCAD</u>



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild

