

**SPW 3CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Allgemeine Bestelldaten**

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | RIDERSERIES RPW, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 3, Wechsler, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss |
| Best.-Nr.          | <a href="#">8697680000</a>                                                                      |
| Typ                | SPW 3CO                                                                                         |
| GTIN (EAN)         | 4032248369515                                                                                   |
| VPE                | 25 Stück                                                                                        |
| Lieferstatus       | Abgekündigt                                                                                     |
| Lieferbar bis      | 2018-12-31                                                                                      |
| Produktalternative | <a href="#">1220250000</a>                                                                      |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:27:21 MESZ

## SPW 3CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 35,5 mm    | Breite (inch) | 1,398 inch |
| Höhe         | 85 mm      | Höhe (inch)   | 3,346 inch |
| Nettogewicht | 68,83 g    | Tiefe         | 26,5 mm    |
| Tiefe (inch) | 1,043 inch |               |            |

### Temperaturen

|                 |                                             |                    |                |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...40 °C                              | Betriebstemperatur | -40 °C...40 °C |
| Feuchtigkeit    | 40 °C / 93 % rel.Feuchte,<br>keine Betauung |                    |                |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Steuerseite

|              |      |
|--------------|------|
| Nennstrom AC | 16 A |
|--------------|------|

### Lastseite

|                         |       |                    |          |
|-------------------------|-------|--------------------|----------|
| Dauerstrom              | 16 A  | Nennschaltspannung | 250 V AC |
| Schaltspannung AC, max. | 250 V |                    |          |

### Kontaktaten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kontaktausführung | 3 Wechsler |
|-------------------|------------|

### Allgemeine Daten

|             |       |       |         |
|-------------|-------|-------|---------|
| Tragschiene | TS 35 | Farbe | schwarz |
|-------------|-------|-------|---------|

### Isolationskoordination

|                                           |                                |                                          |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Art der Isolation Eingang - Ausgang       | Basisisolierung                | Art der Isolation benachbarte Kontakte   | Basisisolierung                |
| Bemessungsspannung                        | 250 V                          | Isolierstoffgruppe                       | IIIa                           |
| Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang | ≥ 4 mm                         | Schutzart                                | IP10                           |
| Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang     | 2,5 KV <sub>eff</sub> / 1 Min. | Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte | 2,5 KV <sub>eff</sub> / 1 Min. |
| Spannungsfestigkeit offener Kontakt       | 1,5 kV <sub>eff</sub> / 1 min  | Verschmutzungsgrad                       | 2                              |
| Überspannungskategorie                    | III                            |                                          |                                |

### Anschlussdaten

|                                                                  |                     |                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Leiteranschlusstechnik                                           | Schraubanschluss    | Anzugsdrehmoment, min.                                           | 0,8 Nm              |
| Anzugsdrehmoment, max.                                           | 1,2 Nm              | Klemmbereich, Bemessungsanschluss                                | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, min.                                               | 0,5 mm <sup>2</sup> | Klemmbereich, max.                                               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                      | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, AEH (DIN 46228-1), min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, AEH (DIN 46228-1), max.  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, 2 Klemmbare Leiter, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, 2 Klemmbare Leiter, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Klingenmaß                                                       | Gr. PH2             |                                                                  |                     |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:27:21 MESZ

**SPW 3CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001456    | ETIM 7.0    | EC001456    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-03 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS

Konform

**Downloads**

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">DE_PA5600_160401_003.pdf</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>              |