

CP DM 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вы ищете надежный источник питания с базовыми функциями.

С помощью PROeco мы можем предложить вам доступные по цене переключаемые блоки питания с высокой эффективностью и системными возможностями. Let's connect.

В частности, при серийном производстве оборудования переключаемые блоки питания с превышающими средние значения рабочими характеристиками могут обеспечить реальные конкурентные преимущества.

Бюджетная серия PROeco предлагает все базовые функции и обеспечивает впечатляюще высокую производительность и гибкость.

Наши переключаемые блоки питания PROeco отличаются компактной конструкцией, высокой эффективностью и чрезвычайно просты в обслуживании. Благодаря тепловой защите, стойкости к коротким замыканиям и перегрузкам их можно легко использовать в любых системах.

Широкий набор функций безопасности и совместимость с нашими диодными и емкостными модулями, а также с компонентами ИБП для создания резервного источника питания также характеризуют решения с применением PROeco.

Основные данные для заказа

Исполнение	Диодный модуль
Номер для заказа	8710620000
Тип	CP DM 10
GTIN (EAN)	4032248385706
Кол.	1 шт.
Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2017-12-30
Альтернативное изделие	2486070000

CP DM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	125 мм	Высота (в дюймах)	4,921 inch
Глубина	110 мм	Глубина (дюймов)	4,331 inch
Масса	399 g	Масса нетто	399 g
Ширина	55,5 мм	Ширина (в дюймах)	2,185 inch

Температуры

Температура хранения	-20 °C...85 °C	Рабочая температура	-10 °C...55 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus)	E255651
----------------------	---------

Вход

Входное напряжение (Тип входного напряжения)	40 V DC max.	Входной ток	2 x 0...10 A макс.
Диапазон размеров зажимаемых проводников, вход	4 mm ²	Диапазон размеров зажимаемых проводников, вход, макс.	6 mm ²
Диапазон размеров зажимаемых проводников, вход, мин.	0,13 mm ²	Метод проводного соединения	Винтовое соединение

Выход

Выходное напряжение	U _{in} - 0,5 В тип.	Выходное напряжение, замечание	U _{in} - 0,5 В тип.
Выходной ток	0...20 A макс. или 10 A макс. при режиме избыточности	Диапазон размеров зажимаемых проводников, выход,	4 mm ²
Диапазон размеров зажимаемых проводников, выход, макс.	6 mm ²	Диапазон размеров зажимаемых проводников, выход, мин.	0,13 mm ²
Метод проводного соединения	Винтовое соединение	выходная мощность	480 W

Общие данные

КПД при макс. нагрузке	0,955	Масса	399 g
Монтажная высота	125 мм	Монтажная глубина	100 мм
Монтажная ширина	55,5 мм	Положение установки, указание по монтажу	горизонтально, на монтажной шине TS 35
Рабочая температура	-10 °C...55 °C	Указание по установке	Зазор: сбоку ≥ 2 см; сверху/снизу ≥ 10 см

Сертификаты

Институт (cULus)	CULUS	Институт (cURus)	CURUS
Сертификат № (cULus)	E258476	Сертификат № (cURus)	E255651

Классификации

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9.1	27-04-07-01
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-07-90

CP DM 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E258476

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[DE_PA5200_160512_002.pdf](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN_WSCAD](#)

Пользовательская документация

[Warrenty_Information_Power_Supplies.pdf](#)

CP DM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи

