

**WTR 2.5 STB2.3 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Измерительная клемма с размыкателем, Винтовое соединение, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, поворотный, синий |
| Номер для заказа | <a href="#">8731660000</a>                                                                                     |
| Тип              | WTR 2.5 STB2.3 BL                                                                                              |
| GTIN (EAN)       | 403224840484 1                                                                                                 |
| Кол.             | 100 Шт.                                                                                                        |

## WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                      |            |                   |            |
|----------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота               | 60 мм      | Высота (в дюймах) | 2,362 inch |
| Глубина              | 48 мм      | Глубина (дюймов)  | 1,89 inch  |
| Глубина с DIN-рейкой | 49 мм      | Масса             | 10,7 g     |
| Масса нетто          | 8,57 g     | Ширина            | 5,1 мм     |
| Ширина (в дюймах)    | 0,201 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C         |                                                |        |

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Расчетные данные согласно CSA

|                                        |        |                                         |                |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|
| Напряжение, класс D (CSA)              | 300 V  | Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG         |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG | Сертификат № (CSA)                      | 154685-1152890 |
| Ток, разм. D (CSA)                     | 10 A   |                                         |                |

## Расчетные данные согласно UL

|                                                          |        |                                                           |        |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Напряжение, класс C (UR)                                 | 300 V  | Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)       | 12 AWG |
| Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)       | 30 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 12 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 30 AWG | Сертификат № (UR)                                         | E60693 |
| Ток, разм. C                                             | 20 A   |                                                           |        |

## Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|                                          |                     |                                           |                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Сертификат № (ATEX)                      | DEMKO14ATEX1389U    | Сертификат № (IECEX)                      | IECEXUL14.0097U     |
| Макс. напряжение (ATEX)                  | 500 V               | Ток (ATEX)                                | 24 A                |
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 2,5 mm <sup>2</sup> | Макс. напряжение (IECEX)                  | 500 V               |
| Ток (IECEX)                              | 24 A                | Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Обозначение EN 60079-7                   | Ex ec II C Gc       | Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU     | II 3 G D            |

## Дополнительные технические данные

|                   |                 |                                              |     |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----|
| Вид монтажа       | зафиксированный | Количество одинаковых клемм                  | 1   |
| Открытые страницы | справа          | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |

## Клеммы с размыкателем

|                                 |     |                       |            |
|---------------------------------|-----|-----------------------|------------|
| Поперечное разделение           | без | Продольное разделение | поворотный |
| встроенное испытательное гнездо | Да  |                       |            |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 17:10:45 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Общие сведения

|                                                    |               |                                                     |        |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Нормы                                              | IEC 60947-7-1 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 30        | Рейка                                               | TS 35  |

## Параметры системы

|                                          |                                                                                                       |                                   |     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Исполнение                               | Винтовое соединение, Расцепляющий элемент, с гнездами, для вставной перемычки, с одной стороны открыт | Требуется концевая пластина       | Да  |
| Количество независимых точек подключения | 1                                                                                                     | Количество уровней                | 1   |
| Количество контактных гнезд на уровень   | 2                                                                                                     | Количество потенциалов на уровень | 1   |
| Уровни с внутр. перемычками              | Нет                                                                                                   | Соединение PE                     | Нет |
| Рейка                                    | TS 35                                                                                                 | Функция N                         | Да  |
| Функция PE                               | Нет                                                                                                   | Функция PEN                       | Нет |

## Размеры

|                |         |
|----------------|---------|
| Смещение TS 35 | 35,5 мм |
|----------------|---------|

## Расчетные данные

|                                                   |         |                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х        | 0,77 W  | Расчетное сечение                 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Номинальное напряжение                            | 800 V   | Номинальный ток                   | 24 A                |
| Ток при макс. проводнике                          | 24 A    | Нормы                             | IEC 60947-7-1       |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1,33 mΩ | Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ                |
| Степень загрязнения                               | 3       |                                   |                     |

## Характеристики материала

|                             |                |              |       |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | синий |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |       |

## WTR 2.5 STB2.3 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS                                |                     | Вид соединения                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                             | 1                   |                                                                                              | Винтовое соединение  |
| Диапазон зажима, макс.                                                                      | 4 mm <sup>2</sup>   | Диапазон зажима, мин.                                                                        | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Длина зачистки изоляции                                                                     | 10 мм               | Зажимной винт                                                                                | M 3                  |
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3                                                      |                     | Количество соединений                                                                        | 2                    |
| Момент затяжки, макс.                                                                       | 0,8 Nm              | Момент затяжки, мин.                                                                         | 0,4 Nm               |
| Направление соединения                                                                      | боковая             | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                                          | AWG 12               |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                                          | AWG 30              | Размер лезвия                                                                                | 0,6 x 3,5 мм         |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                  | 4 mm <sup>2</sup>   | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.                                           | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.                                           | 1,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.                                             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> |                                                                                              |                      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E60693          |

**WTR 2.5 STB2.3 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**Одобрение / сертификат / документ о соответствии [Attestation of Conformity](#)[ATEX Certificate](#)[IECEX Certificate](#)[CB Test Certificate](#)[CB Certificate](#)[EAC certificate](#)[DNVGL certificate](#)[EAC EX Certificate](#)[CCC Ex Certificate](#)[Declaration of Conformity](#)[Declaration of Conformity](#)Технические данные [STEP](#)Технические данные [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)Пользовательская документация [StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
[NTI WTR 2.5](#)

**WTR 2.5 STB2.3 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

