

PAS CMR 0,5...2,5 A DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия,
Подобно иллюстрации**

PLUGCONTROL PAS CMR представляют собой простое и недорогое решение для контроля DC-токов до 10 A.

Контрольное реле (геркон) устанавливается на стандартном цоколе для монтажа на монтажной рейке TS35. Типовыми областями применения являются контроль токов клапанов, серворегуляторы и электродвигатели постоянного тока.

Основные данные для заказа

Исполнение	Контроль тока, 0,5...2,5 A DC, Винтовое соединение
Номер для заказа	8742610000
Тип	PAS CMR 0,5...2,5 A DC
GTIN (EAN)	4032248413928
Кол.	10 Шт.

PAS CMR 0,5...2,5 A DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	95 мм	Глубина (дюймов)	3,74 inch
Длина	92 мм	Длина (в дюймах)	3,622 inch
Масса	70 g	Масса нетто	69,6 g
Ширина	15,3 мм	Ширина (в дюймах)	0,602 inch

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	0 °C...55 °C
Влажность	Отн. влажность 5–95 %, T _u = 40 °C, без образования конденсата		

Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Гальваническая развязка	2-канальная гальваническая развязка
Конфигурация	нет	Рейка	TS 35

Соответствие стандартам по изоляции

Воздушный зазор и путь тока утечки	≥ 5 мм (компаундирование)	Гальваническая развязка	2-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до	6 кВ	Категория перенапряжения	III
Напряжение развязки	4 кВ _{эфф.} / 1 мин.	Нормы по ЭМС	EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Расчетное напряжение	300 В	Степень загрязнения	2

Вход

Входное сопротивление, ток	< 50 mΩ	Входной ток	0,5...2,5 A DC
Длительность импульса	мин. 1 мс	Защита откл.	≤ 50 mA
Макс. ток	7,5 A для 10 с	Порог пускового тока	≤ 500 mA

Выход

Коммутационное перенапряжение AC, мин.	1 V	Коммутационное перенапряжение DC, мин.	1 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.	100 V	Коммутационный ток	100 mA
Комплектация контактов	1 нормально разомкнутый контакт	Макс. коммутируемое напряжение, AC	100 V
Материал контакта	RH/Rd (геркон)*	Ток	100 mA
Частота коммутаций, макс.	15 Гц		

Размеры

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	1,5 mm ²
Диапазон зажима, мин.	2,5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	2,5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC002654	ETIM 7.0	EC002654
ECLASS 9.0	27-21-01-22	ECLASS 9.1	27-21-01-22
ECLASS 10.0	27-21-01-22	ECLASS 11.0	27-21-01-22

Дата создания 11 апреля 2021 г. 17:11:32 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PAS CMR 0,5...2,5 A DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Краткая спецификация

Модуль контроля предельных значений DC-токов 2,5 А с коммутируемым выходом
Модуль контроля предельных значений для измерения DC-токов 0,5...2,5 А с коммутируемым выходом. Модуль контроля выполнен вставным для установки в монтажный цоколь.

Вставной модуль для установки в цоколь, монтируемый на DIN-рейке TS35
Размеры: Д/Ш/В 92/15,3/ 95 мм
Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм²
Степень защиты: IP 20

Вход
0,5...2,5 А DC / геркон-реле-катушка
Порог включения < 500 мА
Порог выключения < 50 mA
Выход

1 нормально разомкнутый контакт / геркон
Коммутационный ток макс. 100 мА AC/DC
Коммутационное напряжение 100 В AC / 50 В DC
Диапазон температур окружающей среды 0 °C...+55 °C

Надежная развязка EN 50178, 2-канальная гальваническая развязка до 6 кВ
Испытательное напряжение 4 кВэфф / 1 мин. вход-выход
Расчетное напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2
Сертификаты CE, ULus

Модуль контроля предельных значений DC-токов до 2,5 А с коммутируемым выходом
Модуль контроля предельных значений для измерения DC-токов 0,5...2,5 А с коммутируемым выходом. Модуль контроля выполнен вставным для установки в

Дата создания 11 апреля 2021 г. 17.11.32 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

Тип PAS CMR 0,5...2,5 А DC

3

PAS CMR 0,5...2,5 A DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Пользовательская документация

[Instruction sheet](#)

PAS CMR 0,5...2,5 A DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи

