


CP DM 20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Poszukują Państwo niezawodnego zasilacza z podstawowymi funkcjami. Wraz z serią PROeco możemy zaoferować niedrogie zasilacze impulsowe o dużej sprawności oraz wyposażone w funkcje systemowe. Let's connect. W szczególności w seryjnej produkcji maszyn zasilacze impulsowe o charakterystyce górującej nad konkurencją, udowadniają swoje wyjątkowe zalety. Niedroga seria PROeco jest wyposażona we wszystkie podstawowe funkcje, a ponadto zapewnia wyjątkową wydajność i elastyczność. Nasze zasilacze impulsowe PROeco cechują się kompaktową konstrukcją, dużą sprawnością oraz są niezwykle łatwe do serwisowania. Dzięki zabezpieczeniu termicznemu, a także odporności na zwarcia i przeciążenia są uniwersalne i mogą być używane do wszystkich zastosowań. Rozwiązania z zasilaczami PROeco charakteryzują się szerokim zakresem możliwości łączenia z naszymi modułami diodowymi i pojemnościowymi, wraz z podzespołami UPS, pozwalającymi na skonfigurowanie zasilacza redundancyjnego.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Moduł diodowy
Nr zam.	8768650000
Typ	CP DM 20
GTIN (EAN)	4032248437443
Ilość	1 Szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2017-10-30
Produkt alternatywny	2486080000

CP DM 20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	411 g	Głębokość	110 mm
Głębokość (cale)	4,331 inch	Masa netto	411 g
Szerokość	55,5 mm	Szerokość (cale)	2,185 inch
Wysokość	125 mm	Wysokość (cale)	4,921 inch

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-10 °C...55 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E255651
------------------------	---------

Wejście

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Napięcie wejściowe (wejście tryb napięciowy)	Maks. 40 V DC
Prąd wejściowy	2 x 0...20 A maks.	Zakres przyłączeniowy, wejście	4 mm ²
Zakres przyłączeniowy, wejście, max.	6 mm ²	Zakres przyłączeniowy, wejście, min.	0,13 mm ²

Wyjście

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Moc wyjściowa	960 W
Napięcie wyjściowe	U _{in} - 0,5 V typ	Napięcie wyjściowe, uwaga	U _{in} - 0,5 V typ
Prąd wyjściowy	0...40 A max. lub 20 A max. przy pracy nadmiarowej	Zakres przyłączeniowy, wyjście	10 mm ²
Zakres przyłączeniowy, wyjście, max.	16 mm ²	Zakres przyłączeniowy, wyjście, min.	0,32 mm ²

Informacje ogólne

Ciężar	411 g	Głębokość zabudowy	100 mm
Położenie montażowe, wskazówka montażowa	poziomo, na szynę nośną TS 35	Sprawność przy obciążeniu max.	97.5%
Szerokość zabudowy	55,5 mm	Temperatura eksploatacyjna	-10 °C...55 °C
Wskazówka montażowa	Prześwit: z boku ≥ 2 cm; nad/pod ≥ 10 cm	Wysokość zabudowy	142 mm

Dopuszczenia

Instytut (cULus)	CULUS	Instytut (cURus)	CURUS
Nr certyfikatu (cULus)	E258476	Nr certyfikatu (cURus)	E255651

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9.1	27-04-07-01
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-07-90

CP DM 20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E258476

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DE_PA5200_160512_002.pdf
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dokumentacja użytkownika	Warrenty, Information, Power, Supplies.pdf

CP DM 20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Symbol łączenia

