

RCH S51024**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	RIDERSERIES, Przekazniki, Liczba styków: 1, Zestyk zwierny i rozwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe
Nr zam.	8768700000
Typ	RCH S51024
GTIN (EAN)	4032248437481
Ilość	20 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:32:59 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

RCH S51024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	29 mm	Długość (cale)	1,142 inch
Masa netto	18,9 g	Szerokość	12,6 mm
Szerokość (cale)	0,496 inch	Wysokość	25,5 mm
Wysokość (cale)	1,004 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
-25 °C...70 °C		

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E223474
------------------------	---------

Strona sterownicza

Napięcie zadziałania / zwolnienia, typ.	18 V / 2.4 V DC	Prąd znamionowy DC	29,2 mA
Wskazanie statusu	Nie	Znamionowe napięcie sterujące	24 V DC
moc znamionowa	700 mW		

Strona obciążenia

Ciągły prąd	6 A	Napięcie znamionowe sterowania	250 V AC
Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V	Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	1500 VA
Opóźnienie wyłączenia	≤ 4 ms	Opóźnienie włączenia	≤ 10 ms

Dane zestyku

Typ zestyku	1 Zestyk zwierny i rozwierny (AgNi)	Żywotność mechaniczna	10 x 10 ⁶ połączeń
-------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Dane ogólne

Przycisk testowy	Nie	Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika	Nie
Barwny	transparentny		

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa	III	Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	≥ 8 mm
Stopień ochrony	IP20	Stopień zanieczyszczenia	2

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	IEC 61810-1, UL508	Nr certyfikatu (VDE)	40019897
Nr certyfikatu (cURus)	E223474		

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Raster w mm (P)	5 mm
--------------------------	----------------	-----------------	------

RCH S51024**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E223474

PobieranieDane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)

RCH S51024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń

Circuit diagram
View of connections

2 changeover contacts



1 NOC + 1 NCC

