

RCH S51024**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Исполнение	RIDER-серия, Реле, Количество контактов: 1, Нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты AgNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 6 А, Винтовое соединение
Номер для заказа	8768700000
Тип	RCH S51024
GTIN (EAN)	4032248437481
Кол.	20 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 17:12:01 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

RCH S51024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	25,5 мм	Высота (в дюймах)	1,004 inch
Длина	29 мм	Длина (в дюймах)	1,142 inch
Масса нетто	18,9 g	Ширина	12,6 мм
Ширина (в дюймах)	0,496 inch		

Температуры

Рабочая температура	Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
-25 °C...70 °C		

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus)	E223474
----------------------	---------

сторона управления

Индикация состояния	Нет	Мощность удержания	700 мВт
Напряжение срабатывания / отпускания, тип.	18 V / 2.4 V DC	Номин. управляющее напряжение	24 V DC
Номинальный ток, DC	29,2 mA		

Сторона нагрузки

Задержка включения	≤ 10 ms	Задержка выключения	≤ 4 ms
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V		Непрерывный ток	6 A
Номин. напряжение переключения	250 V AC	Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.	1500 VA

Данные о контактах

Тип контакта	1 Нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты (AgNi)	Срок службы	10*10 ⁶ коммутаций
--------------	---	-------------	-------------------------------

Общие данные

Кнопка проверки	Нет	Механический индикатор положения переключателя	Нет
Цветовой код	прозрачный		

Координация изоляции

Вид защиты	IP20	Категория перенапряжения	III
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≥ 8 мм	Степень загрязнения	2

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы	IEC 61810-1, UL 508	Сертификат № (VDE)	40019897
Сертификат № (cURus)	E223474		

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Шаг в мм (P)	5 мм
-----------------------------	---------------------	--------------	------

Дата создания 11 апреля 2021 г. 17:12:01 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

RCH S51024**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E223474

ЗагрузкиТехнические данные [EPLAN, WSCAD](#)

RCH S51024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

Circuit diagram
View of connections

2 changeover contacts



1 NOC + 1 NCC

