

JPTA 50MS 24VDC PNP M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Реле времени используются в системах автоматизации, чтобы компенсировать функциональные нарушения, возникающие вследствие большой продолжительности цикла.

Короткие импульсы удлиняются по времени, что обеспечивает их надежное распознавание находящимися далее в технологической цепочке блоками управления. Пользователю доступны различные временные функции, например задержка включения/выключения, датчик тактовых импульсов и переключение по схеме звезда-треугольник.

Основные данные для заказа

Исполнение	JACKPAC, Расширитель импульсов, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт, Номинальное напряжение: 18...24...30 В DC, Ток: 0,4 А, Вилка/гнездо M12, кодировка А
Номер для заказа	8771440000
Тип	JPTA 50MS 24VDC PNP M12
GTIN (EAN)	4032248439645
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 17:12:17 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

JPTA 50MS 24VDC PNP M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	14,4 мм	Высота (в дюймах)	0,567 inch
Глубина	83 мм	Глубина (дюймов)	3,268 inch
Масса нетто	52 g	Ширина	36 мм
Ширина (в дюймах)	1,417 inch		

Температуры

Температура хранения	-20 °C...85 °C	Рабочая температура	0 °C...60 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Вход

Номинальное напряжение	18...24...30 В DC	Номин. управляющее напряжение	24 В DC ± 25 %
Номинальный ток, DC	3,5...7,0...10,0 мА	Мин. длительность импульса	1 ms

сторона управления

Номинальное напряжение	18...24...30 В DC
------------------------	-------------------

Выход

Переключающее напряжение, макс.	30 В DC
---------------------------------	---------

Сторона нагрузки

Ток	0,4 А	макс. коммутационный ток	400 мА
Задержка выключения	50 мс		

Данные о контактах

Тип контакта	1 Нормально разомкнутый контакт (Транзистор)
--------------	--

Общие данные

Кнопка проверки	Нет	Механический индикатор положения переключателя	Нет
-----------------	-----	--	-----

Координация изоляции

Номинальное напряжение	32 В	Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	I	Импульсное перенапряжение, до	330 В

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (cULus)	E141197
----------------------	---------

Дополнительные сведения о сертификатах/стандартах

Сертификат № (cULus)	E141197
----------------------	---------

JPTA 50MS 24VDC PNP M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Номинальные характеристики IECEx/ATEX/cUL

Сертификат № (cULus) E141197

Классификации

ETIM 6.0	EC001439	ETIM 7.0	EC001439
ECLASS 9.0	27-37-16-05	ECLASS 9.1	27-37-16-05
ECLASS 10.0	27-37-16-05	ECLASS 11.0	27-37-16-05

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E141197

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

JPTA 50MS 24VDC PNP M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

