

**RS PB-DP T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Trójnik IP20 PROFIBUS-DP**

Ten rozdzielacz do PROFIBUS-DP umożliwia użytkownikowi wygodne przyłącze w szafie rozdzielczej. Daje się montować na szynach nośnych TS32/35 i łączy standardowe przewody PROFIBUS-DP. Oprócz łączenia umożliwia też przyłączenie przewodów promieniowych. Proszę pamiętać, że przewody promieniowe powinny być jak najkrótsze. Artykuł 8788580000 umożliwia przyłączenie urządzeń analitycznych i programujących za pośrednictwem 9-biegunowego gniazda Sub-D.

- Funkcje trójnika
- Dobry styk ekranu
- Dużo miejsca na przyłączenie przewodu magistralnego
- Montaż na szynie montażowej TS32/35

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  | SUB-D PROFIBUS-DP, IP20    |
| Nr zam.    | <a href="#">8800040000</a> |
| Typ        | RS PB-DP T                 |
| GTIN (EAN) | 4032248496860              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

## RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 65,8 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                                    |                     |                                   |                     |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj przyłącza                   | złącze śrubowe      | Stopień ochrony                   | IP20                |
| Średnica kabla, maks.              | 8 mm                | Średnica kabla, min.              | 4,5 mm              |

## Dane ogólne

|                                    |                     |                                   |                     |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj przyłącza                   | złącze śrubowe      | Stopień ochrony                   | IP20                |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | -                   | Średnica kabla, maks.             | 8 mm                |
| Średnica kabla, min.               | 4,5 mm              |                                   |                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001132    | ETIM 7.0    | EC001132    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)

Dane projektowe [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

## RS PB-DP T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń

