

IE-XM-ST/ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

końcówka szyny nośnej, wersja sprzęgło ST według IEC
61754-2

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyny nośne Outlet, LWL, złącze rozłączne ST - ST, IP20
Nr zam.	8808340000
Typ	IE-XM-ST/ST
GTIN (EAN)	4032248505920
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:35:07 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 27 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -25 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61754-2

Dane ogólne

Barwny	Budowa	okienko kontrolne do opisów
		1 TE wymiar rastra wg DIN 43880, do instalacji
Cykle wpinania	Jasnoszary	złącze rozłączne ST - ST
Podstawowy materiał obudowy	750	ST
Stopień ochrony	PA 66, UL 94: V-0	Tłumienność wtrąceniowa
rodzaj montażu	IP20	złącze 1
	TS 35	ST

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

