

IE-XM-RJ45/IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

końcówka szyny nośnej, wersja moduł RJ45 według IEC
60603-7-51, do żył o średnicy zewnętrznej do 1,6 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyny nośne Outlet, RJ45, Moduł RJ45, IP20, Cat.6 _A / Klasa E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.	8808360000
Typ	IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505944
Ilość	1 Szt.

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 53 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -25 °C...70 °C

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	IDC
Opis artykułu		Budowa	okienko kontrolne do opisów 1 TE wymiar rastra wg DIN 43880, do instalacji
	Moduł RJ45		
Okablowanie	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Barwny	Jasnoszary
Podstawowy materiał obudowy	PA 66, UL 94: V-0	Średnica izolacji, min,	0,7 mm
Średnica izolacji, maks,	1,6 mm	Kategoria	Cat.6A / Klasa E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Średnica przyłącza przewodu, jednodr., min.	0,4 mm	Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.4...0.64 mm
Średnica przyłącza przewodu, jednodr., maks.	0,64 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 24...AWG 22
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)	AWG 24	Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.48...0.64 mm
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)	AWG 22	Średnica przyłącza przewodu, drobnego dr., min.	0,48 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 26...AWG 22	Średnica przyłącza przewodu, drobnego dr., maks.	0,64 mm
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)	AWG 26	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)	AWG 22
rodzaj montażu	TS 35	Stopień ochrony	IP20
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-5	Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	33451-06
Nr certyfikatu (cULus)	E316369		

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	1 A	PoE / PoE+	zgodnie z IEEE 802.3at
Rezystancja stykowa	≤ 20 mΩ	Wytrzymałość izolacji	500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 1500 V DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval Germanischer Lloyd DUXR.E316369
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Zdjęcie produktu

