

IE-XM-RJ45/IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Розетка на монтажную рейку, исполнение: модуль
RJ45 согласно IEC 60603-7-5 1, для жил с наружным
диаметром до 1,6 мм

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка - розетка, RJ45, Модуль RJ45, IP20, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	8808360000
Тип	IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505944
Кол.	1 Шт.

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	53 g
-------------	------

Температуры

Рабочая температура	-25 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Соединение 1		Соединение 2	
RJ45		IDC	
Описание артикула		Компоновка	
		Смотровое окно для надписей величина шага 1 TE согласно DIN 43880, совместимость с insta	
Монтаж		Цветовой код	
		Светло-серый	
Основной материал корпуса		Диаметр изоляции, мин.	
Диаметр изоляции, макс.		Категория	
		Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	
Диаметр одножильного подсоединяемого провода		Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	
Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.		Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	
Диаметр гибкого подсоединяемого провода		Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)		Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)		Диаметр подключаемого провода, гибкого, макс.	
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)		Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	
Вид монтажа		Вид защиты	
Циклы коммутации			

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5	Сертификат № (GERMLLOYD)	33451-06
Сертификат № (cULus)	E316369		

Электрические свойства

PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A
Прочность изоляции	500 MΩ	Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V DC

Классификации

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20

IE-XM-RJ45/IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E316369

ЗагрузкиОдобрение / сертификат / документ о соответствии [GOST Approval](#)
[Germanischer Lloyd](#)
[DUXR.E316369](#)Технические данные [STEP](#)Технические данные [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Manual](#)


IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Изображение изделия

