

IE-CT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

W pełni izolowane obudowy z tworzywa sztucznego próbników ciągłości obwodu są odporne na uderzenia i pęknięcia i przez to szczególnie nadają się do codziennego użytku w surowych warunkach.

Wbudowana latarka pomaga w szybkim i pewnym odnajdowaniu uszkodzonych przewodów. Wynik kontroli ciągłości obwodu można sygnalizować zarówno optycznie, jak też akustycznie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk przejściowy do kabla do transmisji danych
Nr zam.	8808420000
Typ	IE-CT
GTIN (EAN)	4032248506002
Ilość	1 Szt.

IE-CT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	185 g	Długość	140 mm
Długość (cale)	5,512 inch	Masa netto	417 g
Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2,756 inch
Wysokość	36 mm	Wysokość (cale)	1,417 inch

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Zasilanie	Akumulator blokowy 9 V	wskaźnik	cyfrowy
-----------	------------------------	----------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ECLASS 9.0	27-20-11-08	ECLASS 9.1	27-20-03-90
ECLASS 10.0	27-20-11-08	ECLASS 11.0	27-20-11-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika

[Manual](#)
[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)