

**IE-FM5Z2VO0002MSD0SD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Konfekcjonowane przewody IE, patch-kabel  
światłowodowy, Multimode, SC-Duplex-SC-Duplex,  
pomarańczowe, średnica rdzenia 50 µm

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Wstępnie zmontowany kabel krosowy (Patch),<br>skrzyżowanie przewodów, SC duplex IP 20, SC<br>duplex IP 20, 50 µm, PVC, 2 m |
| Nr zam.    | <a href="#">8813310000</a>                                                                                                 |
| Typ        | IE-FM5Z2VO0002MSD0SD0X                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248513161                                                                                                              |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                     |

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:37:27 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## IE-FM5Z2V00002MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |      |                |            |
|------------|------|----------------|------------|
| Długość    | 2 m  | Długość (cale) | 78,74 inch |
| Masa netto | 50 g |                |            |

## Temperatury

|                           |                |                            |               |
|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...75 °C | Temperatura eksploatacyjna | -5 °C...75 °C |
| Temperatura układania     | -5 °C...50 °C  |                            |               |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Normy

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-4 |
|--------------------------------|-------------|

## Standardy ogólne

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-4 |
|--------------------------------|-------------|

## Budowa kabla

|                   |         |                  |              |
|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Budowa kabla      | Zipcord | Oznaczenia norm  | I-V(ZN)Y     |
| Powłoka pierwotna | 245 µm  | kolor płaszcza   | pomarańczowy |
| tworzywo płaszcza | PVC     | Średnica rdzenia | 50 µm        |
| średnica płaszcza | 3*6 mm  |                  |              |

## LWL

|                 |                                                      |            |                     |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Szerokość pasma | ≥600 MHz*km dla 850 nm, ≥ 1200 MHz*km dla 1300 nm    | Typ włókna | GOF, Multimode, OM2 |
| Tłumienność     | ≤ 2,7 dB/km przy 850 nm,<br>≤ 0,7 dB/km przy 1300 nm |            |                     |

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

|                                   |       |                                  |       |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Promień gięcia, min., jednorazowy | 30 mm | Promień gięcia, min., powtarzany | 60 mm |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|

## wtyczka

|             |                 |              |                 |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Złącze lewe | SC duplex IP 20 | Złącze prawe | SC duplex IP 20 |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|

## wtyki lewe

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Złącze lewe | SC duplex IP 20 |
|-------------|-----------------|

## wtyki prawe

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Złącze prawe | SC duplex IP 20 |
|--------------|-----------------|

**IE-FM5Z2V00002MSD0SD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002607    | ETIM 7.0    | EC002607    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1  | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**IE-FM5Z2V00002MSD0SD0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek szczegółowy

