

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe SnapIn według IEC 61076-3-106 Var.6
z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kołnierz montażowy, kołnierz złącza, kątowny, górny, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr zam.	8829440000
Typ	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
Ilość	1 Szt.

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 64 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	RJ45 90°
Opis artykułu		Budowa	kołnierz montażowy z ramą montażową i modulem RJ45 gniazdo-gniazdo 90°, do góry wieko mocowane na stałe
	kołnierz złącza, kątowe, górny		
Barwny	Jasnoszary	Podstawowy materiał obudowy	PA 66, UL 94: V-0
Kategoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
rodzaj montażu	szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza	Ekranowanie	360° styk do ekranu
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 6, IEC 60603-7-5	Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	33451-06
--------------------------------	--	----------------------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval Germanischer Lloyd
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

