

**IE-FM6Z2VO0004MST0ST0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Technologia połączeń Industrial Ethernet firmy Weidmüller jest optymalnym rozwiązaniem dla infrastruktury maszyn, instalacji lub fabryki. Wszystkie technologie połączeń są dostępne z jednego źródła.

Korzyści dla Państwa:

- Standaryzowane złącza IEC, w wariantach 1, 4, 5, 6 oraz 14
- Kat. 6 na wskroś A z **STEADYTEC®** technologia
- kable zmontowane oraz kable sprzedawane na metry
- Kable miedziane i światłowodowe
- w wykonaniu IP20 oraz IP67
- wszystkie powszechnie stosowane złącza przemysłowe: RJ45, M12, SC, ...
- Szeroki wybór akcesoriów

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel Patch, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 4 m |
| Nr zam.    | <a href="#">8876380040</a>                         |
| Typ        | IE-FM6Z2VO0004MST0ST0X                             |
| GTIN (EAN) | 4032248767519                                      |
| Ilość      | 1 Szt.                                             |

## IE-FM6Z2V00004MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |      |                |             |
|------------|------|----------------|-------------|
| Długość    | 4 m  | Długość (cale) | 157,48 inch |
| Masa netto | 83 g |                |             |

## Temperatury

|                           |                |                            |               |
|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...75 °C | Temperatura eksploatacyjna | -5 °C...75 °C |
| Temperatura układania     | -5 °C...50 °C  |                            |               |

## Standardy ogólne

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-2 |
|--------------------------------|-------------|

## Budowa kabla

|                   |         |                  |              |
|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Budowa kabla      | Zipcord | Oznaczenia norm  | I-V(ZN)Y     |
| Powłoka pierwotna | 245 µm  | kolor płaszcza   | pomarańczowy |
| tworzywo płaszcza | PVC     | Średnica rdzenia | 62,5 µm      |
| średnica płaszcza | 3*6 mm  |                  |              |

## LWL

|                 |                                                   |            |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Szerokość pasma | ≥ 250 MHz*km dla 850 nm, ≥ 600 MHz*km dla 1300 nm | Typ włókna | GOF, Multimode, OM1 |
| Tłumienność     | ≤ 3,2 dB/km przy 850 nm, ≤ 0,9 dB/km przy 1300 nm |            |                     |

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

|                                   |       |                                  |       |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Promień gięcia, min., jednorazowy | 30 mm | Promień gięcia, min., powtarzany | 60 mm |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|

## wtyczka

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| Złącze lewe | ST IP 20 | Złącze prawe | ST IP 20 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002607    | ETIM 7.0    | EC002607    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1  | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|