

**IE-FM5D2UE0350MSD0SD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Technologia połączeń Industrial Ethernet firmy Weidmüller jest optymalnym rozwiązaniem dla infrastruktury maszyn, instalacji lub fabryki. Wszystkie technologie połączeń są dostępne z jednego źródła.

Korzyści dla Państwa:

- Standaryzowane złącza IEC, w wariantach 1, 4, 5, 6 oraz 14
- Kat. 6 na wskroś A z **STEADYTEC®** technologia
- kable zmontowane oraz kable sprzedawane na metry
- Kable miedziane i światłowodowe
- w wykonaniu IP20 oraz IP67
- wszystkie powszechnie stosowane złącza przemysłowe: RJ45, M12, SC, ...
- Szeroki wybór akcesoriów

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel do łańcucha ciągowego, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, PUR, 350 m |
| Nr zam.    | <a href="#">8876433500</a>                                                       |
| Typ        | IE-FM5D2UE0350MSD0SD0X                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248744596                                                                    |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                           |

## IE-FM5D2UE0350MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |                |                 |
|------------|---------|----------------|-----------------|
| Długość    | 350 m   | Długość (cale) | 13 779,527 inch |
| Masa netto | 5 000 g |                |                 |

## Temperatury

|                           |                |                            |                |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...80 °C |
| Temperatura układania     | -20 °C...60 °C |                            |                |

## Standardy ogólne

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-4 |
|--------------------------------|-------------|

## Budowa kabla

|                  |                          |                   |        |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------|
| Budowa kabla     | Łańcuch ciągowy Breakout | Powłoka pierwotna | 245 µm |
| kolor płaszczu   | czarny                   | tworzywo płaszczu | PUR    |
| Średnica rdzenia | 50 µm                    | średnica płaszczu | 6 mm   |

## LWL

|                         |                                                 |                       |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Szerokość pasma         | 500 MHz*km przy 850 nm, 500 MHz*km przy 1300 nm | Typ włókna            | GOF, Multimode, OM2 |
| Tłumienność             | 2,3 dB/km przy 850 nm, 0,5 dB/km przy 1300 nm   | Tłumienność odbiciowa | ≥ 30 dB             |
| Tłumienność wtrąceniowa | ≤ 0,4 dB                                        |                       |                     |

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

|                                   |         |                                  |       |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| Cykle gięcia                      | 100 000 | Halogenki                        | Nie   |
| Promień gięcia, min., jednorazowy | 25 mm   | Promień gięcia, min., powtarzany | 77 mm |

## Wtyczka

|             |                 |              |                 |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Złącze lewe | SC duplex IP 20 | Złącze prawe | SC duplex IP 20 |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002607    | ETIM 7.0    | EC002607    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1  | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|