

**IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE, breakout-kabel  
światłowodowy, Multimode, SC-Duplex-SC-Duplex,  
czarne, średnica rdzenia 62,5 µm

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel do łańcucha ciągowego, SC duplex IP 20,<br>SC duplex IP 20, 62.5 µm, PUR, 5 m |
| Nr zam.    | <a href="#">8876440050</a>                                                          |
| Typ        | IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X                                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248609932                                                                       |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                              |

## IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |       |                |             |
|------------|-------|----------------|-------------|
| Długość    | 5 m   | Długość (cale) | 196,85 inch |
| Masa netto | 170 g |                |             |

## Temperatury

|                           |                |                            |                |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...80 °C |
| Temperatura układania     | -20 °C...60 °C |                            |                |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Normy

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-4 |
|--------------------------------|-------------|

## Standardy ogólne

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-4 |
|--------------------------------|-------------|

## Budowa kabla

|                  |                          |                    |        |
|------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| Budowa kabla     | Łańcuch ciągowy Breakout | Powłoka pierwotna  | 245 µm |
| kolor płaszczka  | czarny                   | tworzywo płaszczka | PUR    |
| Średnica rdzenia | 62,5 µm                  | średnica płaszczka | 6 mm   |

## LWL

|                         |                                                 |                       |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Szerokość pasma         | 200 MHz*km przy 850 nm, 500 MHz*km przy 1300 nm | Typ włókna            | GOF, Multimode, OM1 |
| Tłumienność             | 2,7 dB/km przy 850 nm, 0,5 dB/km przy 1300 nm   | Tłumienność odbiciowa | ≥ 30 dB             |
| Tłumienność wtrąceniowa | ≤ 0,4 dB                                        |                       |                     |

## Właściwości mechaniczne i materiałowe kabli

|                                  |         |                                   |       |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| Cykle gięcia                     | 100 000 | Promień gięcia, min., jednorazowy | 25 mm |
| Promień gięcia, min., powtarzany | 77 mm   |                                   |       |

## wtyczka

|             |                 |              |                 |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Złącze lewe | SC duplex IP 20 | Złącze prawe | SC duplex IP 20 |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|

## wtyki lewe

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Złącze lewe | SC duplex IP 20 |
|-------------|-----------------|

## wtyki prawe

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Złącze prawe | SC duplex IP 20 |
|--------------|-----------------|

**IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002607    | ETIM 7.0    | EC002607    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1  | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">WSCAD</a>                                              |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |

**IE-FM6D2UE0005MSD0SD0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek szczegółowy**

