

Diodenbox 8 Di 3A 1600V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schnittstellen mit Dioden als Überspannungsschutz,
Lampentest oder Verpolungsschutz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schnittstelle, RSD
Best.-Nr.	8943110000
Typ	Diodenbox 8 Di 3A 1600V
GTIN (EAN)	4032248752300
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:05:35 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

Diodenbox 8 Di 3A 1600V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	55,5 mm	Breite (inch)	2,185 inch
Höhe	100 mm	Höhe (inch)	3,937 inch
Länge	125 mm	Länge (inch)	4,921 inch
Nettogewicht	430 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...70 °C	Umgebungstemperatur	+70°C
Betriebstemperatur	-25...70 °C		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anschluss Daten

Anschlussart	Zugfederanschluss	Art der Komponente	Diode
--------------	-------------------	--------------------	-------

Bemessungsdaten

Nennstrom pro Anschluss	3 A
-------------------------	-----

Isolationskoordinaten

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Anschluss Feld

Abisolierlänge	7 mm	Art der Verbindung	Zugfederanschluss
Klemmbereich, max.	1 mm ²	Klemmbereich, min.	0,08 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000677	ETIM 7.0	EC000677
ECLASS 9.0	27-14-31-10	ECLASS 9.1	27-21-03-01
ECLASS 10.0	27-14-31-10	ECLASS 11.0	27-14-31-10

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------