

Diodenbox 8 Di 3A 1600V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Interfejsy z diodami służące do ochrony przed przepięciami, testowania lamp lub ochrony przed zmianą biegunowości.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Interfejs, RSD
Nr zam.	8943110000
Typ	Diodenbox 8 Di 3A 1600V
GTIN (EAN)	4032248752300
Ilość	1 Szt.

Diodenbox 8 Di 3A 1600V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	125 mm	Długość (cale)	4,921 inch
Masa netto	430 g	Szerokość	55,5 mm
Szerokość (cale)	2,185 inch	Wysokość	100 mm
Wysokość (cale)	3,937 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...70 °C	Temperatura otoczenia	+70°C
Temperatura eksploatacyjna	-25...70 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane przyłącza

Rodzaj przyłącza	złącze sprężynowe	rodzaj komponentu	dioda
------------------	-------------------	-------------------	-------

dane znamionowe

prąd znamionowy na złącze	3 A
---------------------------	-----

współrzędne izolacji

stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

przyłącze pole

długość zdejmowanej izolacji	7 mm	obszar zacisku, maks.	1 mm ²
obszar zacisku, min.	0,08 mm ²	rodzaj połączenia	złącze sprężynowe

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000677	ETIM 7.0	EC000677
ECLASS 9.0	27-14-31-10	ECLASS 9.1	27-21-03-01
ECLASS 10.0	27-14-31-10	ECLASS 11.0	27-14-31-10

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------