

IE-TO-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Розетка монтажной рейки, конструкция дуплексного соединения LC согласно IEC 61754-20

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка - розетка, оптоволоконная, LC- Duplex, Многомодовый, IP20
Номер для заказа	<u>8947010000</u>
Тип	IE-TO-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248735020
Кол.	10 Шт.



IE-TO-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	32,5 g	

Температуры

Рабочая температура -40 °С...70 °С

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61754-20

Общие данные

Вид защиты	IP20	Вид монтажа	TS 35
Вносимые потери	≤ 0,4 дБ	Основной материал корпуса	PA UL 94 VO
Соединение 1	LC Duplex	Соединение 2	LC Duplex
Тип волокна	Многомодовый	 Цветовой код	Светло-серый
Циклы коммутации	1000		

Классификации

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS COOTBETCTBOBATE

Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE
·	MAN IE GUIDE EN
	<u>Manual</u>



IE-TO-LCD-MM


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж

