



#####

#####: 07 ##### 2020

Основные характеристики

Серия продукта	Harmony 9001K
Тип продукта	Сигнальная лампа
Краткое название устройства	K

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	30 мм
Тип объектива	Куполообразный пластик
Цвет толкателя или линзы	Белый
Источник света	лампа накаливания
Цоколь лампы	BA 9s
Питание блока световой сигнализации	Через трансформатор 240 V пер. ток 50/60 Hz Через встроенный трансформатор 220 В пер. ток 50/60 Hz
Соединения – клеммы	Винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 1,5 мм ² в соответствии с IEC 60947-1
Форма головки винта	Round
Рабочее положение	Любое положение
[Us] номинальное напряжение сети	220...240 В пер. ток
Режим работы	Нормальный
Комплектация изделия	Механизм в сборе

Условия эксплуатации

Сертификаты	CE UL listed file E42259 CCN NKCR CSA LR25490 class 3211 03
Степень защиты NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---