Технические характеристики продукта

9001KS401B Переключатель 30ММ

Характеристики





Основные характеристики

Материал окантовки	Хромированный металл
Тип шкафа	Устойчивый к пыли и маслу атмосферостойкая оболочка для Внутри/вне помещения
Серия продукта	K

Дополнительные характеристики

Основные характеристики Материал окантовки Хромированный металл Тип шкафа Устойчивый к пыли и маслу атмосферостойкая оболочка для Внутри/вне помещения Серия продукта К Дополнительные характеристики Назначение аксессуара/отдельной детали Цвет крышки/диспетчера или объектива Тип контактов Без бложа контактов Операторские данные о положении Параметры управляющего устройства Параметры управляющего устройства Параметры управляющего устройства 1 выступающая нажимная кнопка			
Материал окантовки	Хромированный металл		
Тип шкафа	Устойчивый к пыли и маслу атмосферостойкая оболочка для Внутри/вне помещения		
Серия продукта	K		
Назначение аксессуара/отдельной детали Цвет крышки/диспетчера или объектива	Кнопка без подсветки черный		
Тип контактов	Без блока контактов		
Операторские данные о положении	3 положения		
Параметры управляющего устройства	Стандартная ручка		
Параметры управляющего устройства	1 выступающая нажимная кнопка		
Размер	30 mm		
Тип рукоятки Условия эксплуатации	Поддерживаемый		
Степень защиты NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13		
Сертификаты	UL listed file E42259 CCN NKCR CSA LR 25490 класс 3211 03 CE		
Экологичность предложения	OL .		
Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция		
Экологичность предложения Статус устойчивого продукта Регламент REACh			

Условия эксплуатации

Степень защиты NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Сертификаты	UL listed file E42259 CCN NKCR CSA LR 25490 класс 3211 03 CE

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция	
Регламент REACh	Декларация REACh	
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS	ОТВЕТ

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки