Технические характеристики продукта Характеристики

9001KS46

Переключатель, 30 MM 9001KS46





Основные характеристики

| Материал окантовки | Хромированный металл |
|-----------------------------|--|
| Краткое название устройства | K |
| Тип шкафа | Устойчивый к пыли и маслу атмосферостойкая оболочка для Внутри/вне помещения |
| Монтажный диаметр | 30 мм |

Дополнительные характеристики

| дополнительные характориети | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Цвет крышки/диспетчера или объектива | без колпачка | |
| Тип контактов | Без блока контактов | |
| Операторские данные о положении | 3 положения | |
| Параметры управляющего устройства | Без ручки | |
| Параметры управляющего устройства | 1 выступающая нажимная кнопка | |
| Тип рукоятки | Поддерживаемый | |
| | | |

Условия эксплуатации

| Степень защиты NEMA | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13 | |
|---------------------|---|--|
| Сертификаты | CE CSA LR24590 класс 3211 03 UL listed file E42259 CCN NKCR | |

Экологичность предложения

| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция | , |
|--|---|---|
| Регламент REACh | Декларация REACh | |
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS | |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да | |
| Не содержит ртути | Да | |

| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да | |
|---|---|--|
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая | |
| Экологическая отчетнсть | Экологический профиль продукта | |
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации | |
| WEEE | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. | |
| Гарантия на оборудование | | |
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки | |