



## Vertriebsstatus

Nicht mehr verfügbar: 14 November 2014

Dienstende: 14 November 2014

Für das Produkt 9001SKP25A9 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.

## Hauptmerkmale

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktserie                | Harmony 9001SK             |
| Produkt oder Komponententyp | Meldeleuchte               |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | 9001SK                     |
| Objektivtyp                 | Gewölbt Kunststoff         |
| Lichtblockversorgung        | Mit Widerstand 240 V AC/DC |

## Zusatzmerkmale

|                                                        |                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Blendenmaterial                                        | Kunststoff                                                                    |
| Montagedurchmesser                                     | 30 mm                                                                         |
| Form des Signaleinheitkopfes                           | Rund                                                                          |
| Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe              | Weiß                                                                          |
| Lichtquelle                                            | leuchtend                                                                     |
| Lampenbasis                                            | BA 9s                                                                         |
| Nennhilfsspannung [UH,nom]                             | 240 V AC/DC                                                                   |
| Anzugsmoment                                           | 0,8 Nm entspricht EN/IEC 60947-1                                              |
| Schraubenkopfform                                      | Kreuzschlitz                                                                  |
| Anschlüsse - Klemmen                                   | Anschlüsse mit Schraubklemmen, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht EN/IEC 60947-1 |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 10 A                                                                          |
| Kurzschlusschutz                                       | 10 A Patronensicherung entspricht EN/IEC 60947-5-1                            |
| Nennisolationsspannung Ui                              | 250 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht EN/IEC 60947-1                        |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]               | 2,5 kV entspricht EN/IEC 60947-1                                              |
| Betriebsart                                            | Jede Position                                                                 |
| CAD-Gesamtbreite                                       | 54 mm                                                                         |
| CAD-Gesamthöhe                                         | 70 mm                                                                         |
| CAD-Gesamttiefe                                        | 42 mm                                                                         |
| Produktgewicht                                         | 0,181 kg                                                                      |

## Montage

|                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart gegen Stromschlag      | Klasse II entspricht IEC 61140                                                                                 |
| Schutzbehandlung                 | TC                                                                                                             |
| Schutzart (IP)                   | IP66 entspricht IEC 60529                                                                                      |
| Schutzart (NEMA)                 | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X                               |
| Vibrationsfestigkeit             | 7 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6                                                                  |
| Stoßfestigkeit                   | 50 gn entspricht IEC 60068-2-27                                                                                |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                                                                                                    |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                                                                    |
| Normen                           | EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 852<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1 |
| Produktzertifizierungen          | NEMA<br>UL 508                                                                                                 |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|