# Produktdatenblatt Technische Daten

# 9001SKP25R9

Leuchtmelder, achteckig Ø 30, rot, m. Glühlampe BA 9s, 240V AC/DC- IP66

EAN Code: 3389119011143





### Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony 9001SK	3
Produkt oder Komponententyp	Meldeleuchte	
Kurzbezeichnung des Geräts	9001SK	
Objektivtyp	Gewölbt Kunststoff	
Lichtblockversorgung	Mit Widerstand 240 V AC/DC	

#### Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	30 mm
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Rot
Lichtquelle	leuchtend
Lampenbasis	BA 9s
Nennhilfsspannung [UH,nom]	240 V AC/DC
Anzugsmoment	0,8 Nm entspricht EN/IEC 60947-1
Schraubenkopfform	Kreuzschlitz
Anschlüsse - Klemmen	Anschlüsse mit Schraubklemmen, 1 x 0,22-2 x 1,5 mm² entspricht EN/IEC 60947-1
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A
Kurzschlussschutz	10 A Patronensicherung entspricht EN/IEC 60947-5-1
Nennisolationsspannung Ui	250 V (Verschmutzungsgrad 2) entspricht EN/IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	2,5 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Betriebsart	Jede Position
CAD-Gesamtbreite	54 mm
CAD-Gesamthöhe	70 mm

CAD-Gesamttiefe	42 mm
Produktgewicht	0,181 kg

# Montage

Schutzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzbehandlung	TC
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4
Vibrationsfestigkeit	7 gn (f= 2500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2570 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4070 °C
Normen	CSA C22.2 No 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-5-4
Produktzertifizierungen	NEMA UL 508

# Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

# Vertragliche Gewährleistung

•		
Garantie	18 Monate	