



#####

#####: 07 ##### 2020

Основные характеристики

Серия продукта	Harmony 9001SK
Тип продукта	Сигнальная лампа
Краткое название устройства	9001SK
Тип объектива	Куполообразный пластик
Питание блока световой сигнализации	Через встроенный трансформатор 230 V AC 50/60Hz пер. ток 50/60 Hz 6 В)

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	30 мм
Форма головки сигнального блока	Круглая
Цвет толкателя или линзы	Желтый
Источник света	лампа накаливания
Цоколь лампы	BA 9s
[Us] номинальное напряжение сети	220...240 В пер. ток 50/60 Hz
Момент затяжки	0,8 Н-м в соответствии с EN/IEC 60947-1
Форма головки винта	Поперечный перфорированный
Соединения – клеммы	Винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 1,5 мм² в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 А
????? ?? ?????????? ? ?.	10 А плавкая вставка в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения 2) в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	2,5 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
Рабочее положение	Любое положение
Общая ширина CAD	54 мм
Общая высота CAD	70 мм

Общая высота CAD	42 мм
Вес	0,181 кг
Комплектация изделия	Механизм в сборе

Условия эксплуатации

Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Виброустойчивость	7 gn (частота= 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Сертификаты	UL 508 NEMA

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---