



Основные характеристики

Тип продукта	Сигнальная лампа
Тип объектива	Куполообразный пластик
Питание блока световой сигнализации	Через трансформатор 240 V пер. ток 50/60 Hz Через встроенный трансформатор 220 В пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	30 мм
Форма головки сигнального блока	Круглая
Цвет толкателя или линзы	Белый
Источник света	лампа накаливания
Цоколь лампы	ВА 9s
[Us] номинальное напряжение сети	220...240 В пер. ток
Рабочее положение	Любое положение
Режим работы	Нормальный
Общая ширина CAD	54 мм
Общая высота CAD	70 мм
Общая высота CAD	42 мм
Комплектация изделия	Механизм в сборе

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТС
Степень защиты IP	IP66

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---