

KT 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
Best.-Nr.	9002650000
Typ	KT 8
GTIN (EAN)	4008190020163
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:21:32 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	185 mm	Breite (inch)	7,283 inch
Gewicht	180 g	Höhe	65,5 mm
Höhe (inch)	2,579 inch	Nettogewicht	220 g
Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1,181 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schneidwerkzeug bis 8 mm Außendurchmesser	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	---	------------	--------------------

Schneidwerkzeuge

Aluminiumkabel eindrätig, max. (mm ²)	16 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (AWG)	6 AWG
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (mm ²)	16 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. Ø	8 mm
Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø	8 mm	Kupferkabel - eindrätig, max.	16 mm ²
Kupferkabel - eindrätig, max. (AWG)	6 AWG	Kupferkabel - feindrätig, max.	16 mm ²
Kupferkabel - feindrätig, max. (AWG)	6 AWG	Kupferkabel - mehrdrätig, max.	16 mm ²
Kupferkabel - mehrdrätig, max. (AWG)	6 AWG	Kupferkabel, max. Ø	8 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
Engineering-Daten	STEP

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

-  max. 8 mm
-  max. 16 mm²
-  max. 16 mm²
-  max. 16 mm²

Anwendungsbeispiel

