

**KT 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Ausführung | Schneidwerkzeuge, Einhandschneider |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9002660000</a>         |
| Typ        | KT 12                              |
| GTIN (EAN) | 4008190181970                      |
| VPE        | 1 Stück                            |

## KT 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|             |          |               |            |
|-------------|----------|---------------|------------|
| Breite      | 225 mm   | Breite (inch) | 8,858 inch |
| Gewicht     | 300 g    | Höhe          | 63,5 mm    |
| Höhe (inch) | 2,5 inch | Nettogewicht  | 331,7 g    |
| Tiefe       | 30 mm    | Tiefe (inch)  | 1,181 inch |

## Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Technische Daten

|                     |                                            |            |                    |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------|
| Artikelbeschreibung | Schneidwerkzeug bis 12 mm Außendurchmesser | Ausführung | mechanisch Einhand |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------|

## Schneidwerkzeuge

|                                                     |                    |                                        |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Aluminiumkabel eindräftig, max. (mm <sup>2</sup> )  | 25 mm <sup>2</sup> | Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (AWG) | 6 AWG              |
| Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (mm <sup>2</sup> ) | 25 mm <sup>2</sup> | Aluminiumkabel mehrdräftig, max. Ø     | 8 mm               |
| Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø              | 12 mm              | Kupferkabel - eindräftig, max.         | 16 mm <sup>2</sup> |
| Kupferkabel - eindräftig, max. (AWG)                | 6 AWG              | Kupferkabel - feindräftig, max.        | 35 mm <sup>2</sup> |
| Kupferkabel - feindräftig, max. (AWG)               | 2 AWG              | Kupferkabel - mehrdräftig, max.        | 25 mm <sup>2</sup> |
| Kupferkabel - mehrdräftig, max. (AWG)               | 3 AWG              | Kupferkabel, max. Ø                    | 12 mm              |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000142    | ETIM 7.0    | EC000142    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-47-01 | ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 |

## Zulassungen

Zulassungen



## Downloads

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument[Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)

### Anwendungsbeispiel

