

MEHA KP GN M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Messersatz
Best.-Nr.	9003620000
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190130527
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:21:56 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

MEHA KP GN M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	26 mm	Breite (inch)	1,024 inch
Gewicht	8 g	Höhe	11,5 mm
Höhe (inch)	0,453 inch	Nettogewicht	3,68 g
Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Messersatz für Mini-Duro-Stripax bis AWG20 für PTFE
---------------------	---

Abisolierwerkzeuge

Abisolierlänge, max.	7 mm	Abisolierlänge, min.	3 mm
Farbe	grün	Kabeltyp	Leiter mit Spezialisolationen
Leiterdurchmesser, max.	0,8 mm	Leiterdurchmesser, min.	0,55 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91