

M-D-STRIPAX AWG 20+22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Przewody wielodrutowe lub lite z izolacją z PCW, teflonu (PTFE) oraz silikonu
- Bez uszkodzeń przewodu dzięki zastosowaniu ostrza o specjalnym kształcie
- Bez łączenia pojedynczych przewodów
- Możliwość łatwego wymieniania wkładek tnących
- Wszystkie wkładki pasują do jednej obudowy
- Pręty prowadzące w kasetach ostrzy ułatwiają prawidłowe umieszczanie przewodu w narzędziu

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
Nr zam.	9003730000
Typ	M-D-STRIPAX AWG 20+22
GTIN (EAN)	4008 190102012
Ilość	1 Szt.

M-D-STRIPAX AWG 20+22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	110 g	Głębokość	16 mm
Głębokość (cale)	0,63 inch	Masa netto	96,28 g
Szerokość	82 mm	Szerokość (cale)	3,228 inch
Wysokość	135 mm	Wysokość (cale)	5,315 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zdejmowania izolacji do AWG20 do PTFE
---------------	--

Narzędzia do usuwania izolacji

Maks. długość zdejmowania płaszcza	7 mm	Typ kabla	Przewód z izolacjami specjalnymi
Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	20 AWG	Zakres zdejmowania izolacji AWG, min.	20 AWG
Średnica przewodu, maks.	0,92 mm	Średnica przewodu, min.	0,88 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06

M-D-STRIPAX AWG 20+22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

