

M-D-STRIPAX AWG 18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Przewody wielodrutowe lub lite z izolacją z PCW, teflonu (PTFE) oraz silikonu
- Bez uszkodzeń przewodu dzięki zastosowaniu ostrza o specjalnym kształcie
- Bez łączenia pojedynczych przewodów
- Możliwość łatwego wymieniania wkładek tnących
- Wszystkie wkładki pasują do jednej obudowy
- Pręty prowadzące w kasetach ostrzy ułatwiają prawidłowe umieszczanie przewodu w narzędziu

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
Nr zam.	9003740000
Typ	M-D-STRIPAX AWG 18
GTIN (EAN)	4008 190008345
Ilość	1 Szt.

M-D-STRIPAX AWG 18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	110 g	Głębokość	16 mm
Głębokość (cale)	0,63 inch	Masa netto	120 g
Szerokość	82 mm	Szerokość (cale)	3,228 inch
Wysokość	135 mm	Wysokość (cale)	5,315 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zdejmowania izolacji do AWG18 do PTFE
---------------	--

Narzędzia do usuwania izolacji

Maks. długość zdejmowania płaszczu	7 mm	Typ kabla	Przewód z izolacjami specjalnymi
Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	18 AWG	Zakres zdejmowania izolacji AWG, min.	18 AWG
Średnica przewodu, maks.	1,21 mm	Średnica przewodu, min.	1 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06

M-D-STRIPAX AWG 18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

