

M-D-STRIPAX AWG 18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие сращиваня отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции	
	и резки	
Номер для заказа	<u>9003740000</u>	
Тип	M-D-STRIPAX AWG 18	
GTIN (EAN)	4008190008345	
Кол.	1 Шт.	

Справочный листок технических данных



M-D-STRIPAX AWG 18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	135 мм	Высота (в дюймах)	5,315 inch
Глубина	16 мм	Глубина (дюймов)	0,63 inch
Macca	110 g	Масса нетто	120 g
Ширина	82 мм	 Ширина (в дюймах)	3,228 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Описание артикула инструмент для снятия

изоляции ПТФЭ до

AWG18

Инструменты для снятия изоляции

Диаметр провода, макс.	1,21 мм	Диаметр провода, мин.	1 мм
Длина зачистки, макс.	7 мм	Зона снятия изоляции AWG, макс.	18 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.		Тип кабеля	Провод со специальной
	18 AWG		изоляцией

Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06

Справочный листок технических данных



M-D-STRIPAX AWG 18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

