

**H50,0/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 10,0-185,0 мм<sup>2</sup> (AWG 7-350 MCM)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник без изоляции, неизолированный, 18 mm |
| Номер для заказа | <a href="#">9004210000</a>                                |
| Тип              | H50,0/18                                                  |
| GTIN (EAN)       | 4008190123383                                             |
| Кол.             | 100 Шт.                                                   |
| Упаковка         | Россыпью                                                  |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:08:08 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H50,0/18

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 1,6 g |
|-------------|-------|

## Технические данные

|            |                 |                   |                                   |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Исполнение | неизолированный | Описание артикула | Кабельный наконечник без изоляции |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|

## Кабельные наконечники

|                                                     |         |                                         |                    |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------|
| L1 в мм                                             | 18 мм   | Диаметр изоляции (D2)                   | 13 мм              |
| Диаметр поверхности контакта (D1)                   | 10,3 мм | Длина зачистки изоляции                 | 18 мм              |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 1   | Поперечное сечение соединяемого провода | 50 mm <sup>2</sup> |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E499744         |

## Загрузки

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>                     |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**H50,0/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

