

H70,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, неизолированный, 32 mm
Номер для заказа	9004240000
Тип	H70,0/32
GTIN (EAN)	4008190131395
Кол.	50 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:08:23 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	4,62 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	неизолированный	Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции
------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------

Кабельные наконечники

L1 в мм	32 мм	Диаметр изоляции (D2)	15 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	12,5 мм	Длина зачистки изоляции	32 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2/0	Поперечное сечение соединяемого провода	70 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

