

**H95,0/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, unisoliert, 25 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9004250000</a>      |
| Typ        | H95,0/25                        |
| GTIN (EAN) | 4008190075576                   |
| VPE        | 50 Stück                        |
| Verpackung | lose                            |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:24:13 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**H95,0/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 4,02 g

### Technische Daten

|                     |                                    |            |            |
|---------------------|------------------------------------|------------|------------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse ohne Kunststoffkragen | Ausführung | unisoliert |
|---------------------|------------------------------------|------------|------------|

### Aderendhülsen

|                            |                    |                                      |         |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| Abisolierlänge             | 25 mm              | Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 14,5 mm |
| Kragendurchmesser (D2)     | 17 mm              | L1 in mm                             | 25 mm   |
| Leiteranschlussquerschnitt | 95 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 3/0 |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                     |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**H95,0/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

