

H95,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comFür Leiter von 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, unisoliert, 32 mm
Best.-Nr.	9004260000
Typ	H95,0/32
GTIN (EAN)	4008190102500
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:24:17 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

H95,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	5,01 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	Ausführung	unisoliert
---------------------	------------------------------------	------------	------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	32 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	14,5 mm
Kragendurchmesser (D2)	17 mm	L1 in mm	32 mm
Leiteranschlussquerschnitt	95 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3/0

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

H95,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

