

**H0,75/16D ZH GR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- w workach MultiPack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary |
| Nr zam.    | <a href="#">9004770000</a>                                      |
| Typ        | H0,75/16D ZH GR SV                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190038816                                                   |
| Ilość      | 500 Szt.                                                        |
| opakowanie | Worek MultiPack                                                 |

## H0,75/16D ZH GR SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 0,15 g

## Dane techniczne

| Opis artykułu | bliźniacza tulejka kablowa, kolor szary | Wykonanie | Podwójna końcówka tulejkowa |
|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|
|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|

## Tulejki kablowe

|                                 |                      |                                             |        |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| Długość odizolowania            | 13 mm                | Grubość kołnierza plastikowego (S2)         | 0,3 mm |
| Grubość tulejki metalowej (S1)  | 0,15 mm              | L1 in mm                                    | 16 mm  |
| Przekrój przyłącza przewodu     | 0,75 mm <sup>2</sup> | długość powierzchni styku (L2)              | 10 mm  |
| kod koloru                      | DIN                  | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 18 |
| szerokość kołnierza (B)         | 3 mm                 | wysokość kołnierza (A)                      | 5,5 mm |
| średnica powierzchni styku (D1) | 1,7 mm               |                                             |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E499744 |

## Pobieranie

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H0,75/16D ZH GR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek

