

H4,0/19,5X GR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)

луженые медные

допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 14 mm, 10 mm, серый
Номер для заказа	9006750000
Тип	H4,0/19,5X GR SV
GTIN (EAN)	4008190332297
Кол.	100 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:14:27 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H4,0/19,5X GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,38 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, цвет - серый
изолированный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	19,5 мм	Диаметр изоляции (D2)	7,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,9 мм	Длина зачистки изоляции	14 мм
Длина поверхности контакта (L2)	10 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	Weidmüller

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

H4,0/19,5X GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

