

**DMS 3 SET 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Wykonanie  | DMS 3, Elektryczny wkrętak dynamometryczny |
| Nr zam.    | <a href="#">9007480000</a>                 |
| Typ        | DMS 3 SET 2                                |
| GTIN (EAN) | 4008190405298                              |
| Ilość      | 1 Szt.                                     |

**DMS 3 SET 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |             |
|------------------|------------|------------------|-------------|
| Ciężar           | 2 004 g    | Głębokość        | 205 mm      |
| Głębokość (cale) | 8,071 inch | Masa netto       | 1 928 g     |
| Szerokość        | 325 mm     | Szerokość (cale) | 12,795 inch |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dane techniczne**

Opis artykułu

akumulatorowy wkrętak dynamometryczny  
jak zestaw 1, plus 1 dodatkowy akumulator

**Narzędzia do skręcania**

Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm

Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,3 Nm

**Wkrętak elektryczny**

|                                     |                            |                                          |                             |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Akumulatory                         | celki Ni-Mh                | Ciężar                                   | 2 004 g                     |
| Ciężar akumulatora                  | 122 g                      | Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm |                             |
| Nastawa momentu dokręcającego, min. | 0,3 Nm                     | Prędkość obrotowa biegu jałowego         | 200 i 400 min <sup>-1</sup> |
| Uchwyt końcówki                     | 1/4" DIN 3126 kształt E6,3 | napięcie akumulatora                     | 2,4 V                       |
| napięcie znamionowe                 | 2,4 V                      |                                          |                             |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001395    | ETIM 7.0    | EC001395    |
| ECLASS 9.0  | 21-05-21-90 | ECLASS 9.1  | 21-04-04-17 |
| ECLASS 10.0 | 21-05-21-90 | ECLASS 11.0 | 21-05-08-90 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe

[WSCAD](#)

## DMS 3 SET 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania

