



Hauptmerkmale

Produktserie	9007
Name der Reihe	Schwere Beanspruchung
Kopftyp	Drehkopf
Operatortyp	Hebelarm mit Federrückstellung (Standardvortlaufweg) (separat zu bestellen)
Schalterbetätigung	CW
Kabeleinführung	NPT-Leitungseingang, Kabelaußendurchmesser: 0,5 in
Aufbau und Typ des Anschlusses	1 S/1 Ö
Betrieb der Kontakte	Mit Sprungfunktion

Zusatzmerkmale

Gehäusematerial	Zinklegierung
Schalterfunktion	SPDT-DB
Kontaktformular	Form Z
Material der Kontakte	Silberlegierung (Ag/Ni)
Minimales Auslösedrehmoment	4 lbf.in
Nennbetriebsstrom I _e	10 A, A600 10 A, Q600
Nennisolationsspannung U _i	600 V
Lokale Signalisierung	ohne
Produktzertifizierungen	CE UL gelistet CSA
Gelieferte Ausrüstung	Steckbarer Sockel

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration

Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------