



Hauptmerkmale

Produktserie	9007
Name der Reihe	Schwere Beanspruchung
Kurzbezeichnung des Geräts	C
Kopftyp	Antriebskopf umsetzbar
Operatortyp	Hebelarm mit Federrückstellung (Standardvorlaufweg) (separat zu bestellen) Antriebswelle (Durchmesser auf 0,306 Zoll reduziert)Hebelarm
Schalterbetätigung	CW
Kabeleinführung	NPT-Leitungseingang, Kabelaußendurchmesser: 0,5 in
Aufbau und Typ des Anschlusses	2 S/2 Ö
Betrieb der Kontakte	Mit Sprungfunktion

Zusatzmerkmale

Gehäusematerial	Zinklegierung
Schalterfunktion	SPDT-DB
Kontaktformular	Form ZZ
Material der Kontakte	Silberlegierung (Ag/Ni)
Minimales Auslösedrehmoment	4 lbf.in
Auslösewinkel	4 °
Maximaler Versetzungswinkel	90 °
Nennbetriebsstrom Ie	10 A, A600 10 A, Q600
Thermischer Strom [Ithe]	10 A
Nennisolationsspannung Ui	600 V
Lokale Signalisierung	ohne Leuchtmelder
Produktzertifizierungen	CSA CE UL gelistet
Gelieferte Ausrüstung	Steckbarer Sockel

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...185 °F
---------------------------------	--------------

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------