

**BHS 1/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bity marki Weidmüller to bity standardowe, wyróżniające się wysoką jakością, dużą różnorodnością i trwałością. Stosowana przez Weidmüller metoda hartowania sterowanego komputerowo gwarantuje niezmiennie wysoką jakość produktów.

Wysokiej jakości tworzywo wyjściowe umożliwia wartości momentu obrotowego, daleko przekraczające wielkości określone w relewantnych normach DIN:

- DIN 5261 do bitów PH/PZ
- DIN 5263 do bitów rowkowych
- Norma Camcar do bitów TORX

Oznacza to długą żywotność przy wysokich momentach obrotowych a więc idealne warunki do wykonywania prac standardowych.

**Atuty produktu:**

- Przystosowany do wszystkich rodzajów śrub. Dzięki korzystnym wskaźnikom twardości 59-61 HRC nadaje się zarówno do pracy ręcznej, jak też do maszynowej
- Duża wytrzymałość na ścieranie a zatem wysoka trwałość
- Optymalne spasowanie ze śrubami DIN oznacza znikome zużycie i optymalne przeniesienie momentu obrotowego
- Produkcja oparta o profesjonalne kryteria jakości zgodnie z obowiązującymi normami ISO z niezmiennie wysoką jakością produktów

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Wykonanie      | Akcesoria, Narzędzie montażowe |
| Nr zam.        | <a href="#">9009630000</a>     |
| Typ            | BHS 1/4                        |
| GTIN (EAN)     | 4032248267828                  |
| Ilość          | 1 Szt.                         |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji |
| Dostępne do    | 2020-11-30                     |

**BHS 1/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |             |           |        |
|------------------|-------------|-----------|--------|
| Masa netto       | 32,4 g      | Szerokość | 268 mm |
| Szerokość (cale) | 10,551 inch | Średnica  | 36 mm  |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Narzędzia do skręcania**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Długość końcówki | 150 mm |
|------------------|--------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002119    | ETIM 7.0    | EC002119    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-04-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-04-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-11 |