

**HTX-HDC/POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimp- und Abmantelwerkzeuge zur Bearbeitung von  
Lichtwellenleiter-Kontakten der polymer optischen Fasern  
(POF)

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Crimpwerkzeug für Kontakte, 1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> ,<br>FoderBcrimp |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9010950000</a>                                                       |
| Typ        | HTX-HDC/POF                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248331543                                                                    |
| VPE        | 1 Stück                                                                          |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:34:36 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HTX-HDC/POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|         |        |               |            |
|---------|--------|---------------|------------|
| Breite  | 200 mm | Breite (inch) | 7,874 inch |
| Gewicht | 438 g  | Nettogewicht  | 404,08 g   |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Technische Daten

|                     |                                             |            |                                          |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeug für Lichtwellenleiterkontakte | Ausführung | mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|

### Kontaktbeschreibung

|                    |                              |                    |                   |
|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Crimpbereich, max. | 1 mm <sup>2</sup>            | Crimpbereich, min. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktart         | HD Lichtwellenleiter-Kontakt |                    |                   |

### Werkzeugdaten Crimpen

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Crimpart/-profil | FoderBcrimp |
|------------------|-------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>   |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Manual</a> |