

HTF RSV 16 WI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do styków Weidmüller systemu RSV i DSTV-HD**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, FoderBcrimp
Nr zam.	9013560000
Typ	HTF RSV 16 WI
GTIN (EAN)	4008190161163
Ilość	1 Szt.

HTF RSV 16 WI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	445 g	Masa netto	457,48 g
Szerokość	205 mm	Szerokość (cale)	8,071 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzia zaciskowe do styków Weidmüller RSV i DSTV-HD AWG 26-16	Wykonanie	mechaniczny, bez wymieniających wkładów
---------------	--	-----------	---

Opis styku

rodzaj styku	RSV- i DSTV-HD	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 16
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 26		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, max.	24 AWG	Profil zagniatany 1, min.	26 AWG
Profil zagniatany 2, max.	20 AWG	Profil zagniatany 2, min.	22 AWG
Profil zagniatany 3, max.	20 AWG	Profil zagniatany 3, min.	22 AWG
Profil zagniatany 4, max.	18 AWG	Profil zagniatany 4, min.	16 AWG
rodzaj / profil zacisku	FoderBcrimp		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Declaration of the Manufacturer
Dane projektowe	WSCAD

HTF RSV 16 WI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

