

# **HTF ZRV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# Crimpwerkzeuge für für gedrehte/gestanzte Kontakte

- Zwangssperre gewährleistet präzises Crimpen
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte.

## Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte,
	0.2mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
BestNr.	<u>9014840000</u>
Тур	HTF ZRV
GTIN (EAN)	4008190949969
VPE	1 Stück



## **HTF ZRV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

## **Abmessungen und Gewichte**

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	436 g	Nettogewicht	452,7 g

# Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

#### **Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeuge für ZRV	Ausführung	mechanisch, ohne
	bzw. MKF Flachkontakte		auswechselbare Einsätze

#### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	1 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0,2 mm <sup>2</sup>	
Kontaktart	Weidmüller ZRV	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 17	-
Leiterguerschnitt min. AWG	AWG 24			

#### Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	1 mm²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,2 mm²
Crimpart/-profil	FoderBcrimp	Crimpprofil 1, max.	0,35 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 1, min.	0,2 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 2, max.	1 mm²
Crimpprofil 2, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

#### Zulassungen

Zulassungen





# **HTF ZRV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen



