

**STRIPAX ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Исполнение       | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки |
| Номер для заказа | <a href="#">9017330000</a>                          |
| Тип              | STRIPAX ZERT                                        |
| GTIN (EAN)       | 4008190293932                                       |
| Кол.             | 1 Шт.                                               |

## STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|         |        |                   |            |
|---------|--------|-------------------|------------|
| Высота  | 99 мм  | Высота (в дюймах) | 3,898 inch |
| Глубина | 22 мм  | Глубина (дюймов)  | 0,866 inch |
| Масса   | 175 g  | Масса нетто       | 187 g      |
| Ширина  | 190 мм | Ширина (в дюймах) | 7,48 inch  |

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Технические данные

Описание артикула Инструмент для снятия изоляции с проводов до 10 мм<sup>2</sup>

## Инструменты для снятия изоляции

|                                                   |                                             |                                                  |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Длина зачистки, макс.                             | 25 мм                                       | Зона снятия изоляции AWG, макс.                  | 8 AWG                |
| Зона снятия изоляции AWG, мин.                    | 28 AWG                                      | Поперечное сечение провода (мощность резания)    | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 10 mm <sup>2</sup>                          | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Тип кабеля                                        | Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией |                                                  |                      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002109    | ETIM 7.0    | EC002109    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-37-06 | ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |

## Сертификаты

Сертификаты



## Загрузки

Пользовательская документация [Manual](#)

**STRIPAX ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Пример использования**

