

**H1,5/24D SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, isoliert, 20 mm, 18 mm, schwarz |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9019150000</a>                    |
| Typ        | H1,5/24D SW                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190151676                                 |
| VPE        | 500 Stück                                     |
| Verpackung | lose                                          |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:41:50 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## H1,5/24D SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,194 g

### Technische Daten

|                     |                                                  |            |          |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe schwarz | Ausführung | isoliert |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|

### Aderendhülsen

|                                      |             |                            |                     |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge                       | 20 mm       | Farbcode                   | DIN                 |
| Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 1,7 mm      | Kontaktflächenlänge (L2)   | 18 mm               |
| Kragendurchmesser (D2)               | 3,5 mm      | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm             |
| L1 in mm                             | 24 mm       | Leiteranschlussquerschnitt | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16      | Metallhülsendicke (S1)     | 0,15 mm             |
| Militärische Bezeichnung             | T 20A 015 A |                            |                     |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E499744 |

### Downloads

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H1,5/24D SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**